



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro – Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 – Barra do Jacaré – Paraná
E-mail: pmbj@uol.com.br

Termo de Adjudicação da Tomada de preços Nº 26/2013

Às 14:30 horas do dia 30/09/2013, após analisado o resultado da licitação Tomada de preços nº 26/2013, a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria Nº 2/2013, **ADJUDICA** a empresa vencedora os itens, conforme relação do quadro de resultado da Adjudicação, a seguir:

ALINE MAYARA BEGO ALVES INFORMATICA - ME							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
2	1	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO REDE INTERNA. SOFTWARE LIVRE. SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS COM BASE MYSAL. (ARMAZENAMENTO DE DADOS PESSOAIS). INSTALAÇÃO DE DOMÍNIO NA REDE. SISTEMA DE LOG DE USUÁRIOS. MONITORAMENTO DE TRAFEGO DE DADOS. CONTROLE DE PORTAS TCP/IP. BLOQUEIO DE SITES DESEJADOS. SISTEMA DE ARQUIVOS. SINCRONIZADO CO O SERVIDOR. IPS AUTOMÁTICOS EM TODOS OS TERMINAIS. TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS ONLINE(FTP). VISANDO O CONTROLE DE DADOS PARA A REDE INTERNA DA PREFEITURA E INTERLIGAÇÃO DO SOFTWARE COM TODOS OS DEPARTAMENTOS EXTERNOS. CONFIGURAÇÕES GLOBAIS. CONTROLE DE CACHE. SQUID. BCQ. SISTEMA DE LOG POR USUÁRIOS. (REQUISITO ANATEL). QOS-CONTROLE DE DADOS. BACK-UP DIÁRIOS	LINUX	UN	1,00	7 500,00	7 500,00
							7 500,00
TOTAL							
E B. VILELA INFORMATICA-ME							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	CAIXA DE CABO PN-UT0491 LANMARK 5E 4 PARES AZUL PADRÃO CMX	REDE NEXANS 2430	UN	1,00	196,00	196,00
1	2	FREQUÊNCIA (2400-2500 MHZ) ; GANHO 20 DBI. POLARIZAÇÃO VERTICAL; ABERTURA DO FEIXE HORIZONTAL 120°, ABERTURA DO FEIXE VERTICAL + /5°; IMPEDÂNCIA 50 OHM; VSWR <1,3. 1 AVG; MÁXIMA POTÊNCIA DE ENTRADA 250 WATTS; PROTEÇÃO ANTI-SURTO-ATERRAMENTO DC. CONECTOR N- FÊMEA INTEGRADO. PESO 5,4 KG. DIMENSÕES 99X22,9X6,4 CM. MATERIAL DO RADOME PLÁSTICO INIBIDOR DE UV. MONTAGEM DIÂMETRO DO MASTRO DE ATÉ 5 CM. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO - 40° C ATÉ 85° C. RESISTÊNCIA > 210 KM/H	HYPERLINK SETORIAL	UN	3,00	550,00	1 650,00
1	4	MATERIAL PLÁSTICO ABS A PROVA UV. COR CINZA. TENSÃO RÉGUA 120 VOLTS, PESO 1,8 KG. DIMENSÕES EXTERNAS 37X27X11 CM, DIMENSÕES INTERNAS 26,6X24,1X10,1 CM, ENTRADA DE CABOS 3 ENTRADAS DE 9/16"(14 MM); ROHS - SIM. CERTIFICAÇÕES NEMA 3R/IP42	GWDES 44U	UN	1,00	134,00	134,00
	2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOFTWARE LIVRE. SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO DE USUÁRIOS COM BASE MYSAL. (ARMAZENAMENTO DE DADOS PESSOAIS). INSTALAÇÃO DE DOMÍNIO NA REDE. SISTEMA DE LOG DE USUÁRIOS. MONITORAMENTO DE TRAFEGO DE DADOS. CONTROLE DE PORTAS TCP/IP. BLOQUEIO DE SITES DESEJADOS. SISTEMA DE ARQUIVOS. SINCRONIZADO COM O SERVIDOR. IPS AUTOMÁTICOS EM TODOS OS TERMINAIS. TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS ONLINE (FTP); VISANDO O CONTROLE DE DADOS PARA A REDE INTERNA DA PREFEITURA E INTERLIGAÇÃO DO SOFTWARE COM TODOS OS DEPARTAMENTOS EXTERNOS. CONFIGURAÇÕES GLOBAIS. CONTROLE DE CACHE. SQUID. BCQ. SISTEMA DE LOG POR USUÁRIOS (REQUISITO ANATEL). QOS - CONTROLE DE DADOS. BACK-UP DIÁRIOS.	LINUX	MES	12,00	2 400,00	28 800,00
							30 780,00
TOTAL							
M L DE ASSIS ALMEIDA & ALMEIDA LTDA-ME							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	9	SUPORTE PARA ANTENAS	CARAVELAS	UN	15,00	60,00	900,00
1	10	SUPORTE PARA PAINEL 120 GRAUS	CARAVELAS	UN	3,00	100,00	300,00
							1 200,00
TOTAL							
RODRIGO BORGHI DA SILVA F CIA LTDA - ME							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	3	FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 2 192MHZ/4920MHZ-6 100MHZ. CHIPSET ATHEROS AR 5414. CONECTOR DA ANTENA 2 CONECTORES UFL. TENSÃO DE OPERAÇÃO 3,3 V +/-10% DC; 800 MA MAX; TEMPERATURA DE	MIKROTIK	UN	3,00	165,12	495,36

423

		OPERAÇÃO 0° C ATÉ 70° C, TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -50° C TO + 70° C, TIPO DE RÁDIO DIRECT SEQUENCIA SPREAD SPECTRUM (DSSS)/OFDM, DIMENSÕES 6CMX5CM, PESO 20 GRAMAS, CONSUMO DE ENERGIA MÁXIMO 1 6 A						
1	5	PROCESSADOR ATHEROS AR 7161 680 MHZ, MEMÓRIA 128 MB DDR SDRAM, MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - NAND ONBOARD DE 512 MB, PORTAS DE REDE - 3 PORTAS FAST ETHERNET 10/100 MBIT/S, SLOTS MINIPCI : TRÊS SLOTS MINI PCI IIIA/IIIB SLOTS, PORTA SERIAL - 1 SERIAL DB9 RS 232 C, OPÇÕES DE POTÊNCIA - POWER OVER ETHERNET : 10 . 28 V DC/ POWER JACK: 10 . 28 V DC, OPÇÕES DE POTÊNCIA VOLTAGE: DIMENSÕES - 10 5 CMX 15 CM; PESO 137 GRAMAS; CONSUMO DE ENERGIA ~3W MÁXIMOS (SEM CARTÕES MINIPCI).	MIKROTIK	UN	1,00	587,52	587,52	
1	6	PROCESSADOR ATHEROS MIPS 24 KC, 400MHS, MEMÓRIA 32MB SDRAM, 8MB FLASH, INTERFACE REDE 1X10/100 BASE-TX (CAT. 5, RJ - 45) ETHERNET, ROHS SIM, POTÊNCIA 23 DBM +/- 2DBM(200 MW); SENSIBILIDADE -96DBM +/-2DB(MCS0)	UBIQUITI	UN	2,00	328,64	657,28	
1	7	RADIO FREQUÊNCIA 5 8 GHZ CARACTERÍSTICAS GABINETE - UV AO AR LIVRE ESTABELIZADA, KIT DE MONTAGEM-KIT DE MONTAGEM INCLUIDA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO 24V/0 5A POE ADAPTADOR (INCLUIDO); CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 3 0 WATTS, MÉTODO DE ENERGIA PASSIVO POWER OVER ETHERNET (PARES 4 5 + , 7,8 E VOLTA); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -30° TO 75C, UMIDADE DE OPERAÇÃO 5 TO 95° CONDENSING, CHOQUE DE VIBRAÇÃO - ETSI300-019-1.4. ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSADOR ATHEROS MIPS 24 KC, 400 MHZ, INFORMAÇÃO DE MEMÓRIA 32 MB SDRAM, 8 MB FLASH, INTERFACE DE REDE 1X10/100 BASE - TX(CAT 5, RJ-45)ETHERNET, APROVAÇÕES SEM FIO-FCC PART 15 247, IC RS210, CE, ROHS COMPLIANCE SIM, PESO 17X24" REFLECTOR 1,9 KG; INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 24 CONDUTORES AWG PARES DE COBRE, FIO DRENO ESD: 26 AWG INTEGRADA ESD; FIO DRENO PARA EVITAR ATAQUES E ESD DANOS; PCV OUTDOOR AVALIADO JAQUETA, FOLHAS DE 0.35 UM ESCUDO; MULTI-CAMADAS DE BLINDAGEM; 1000 PÉS DE COMPRIMENTO (304,8 M)	UBIQUITI	UN	10,00	341,12	3 411,20	
1	8	RADIO FREQUÊNCIA 5 8 GHZ, PROCESSADOR MIPS 24KC SPECS ATHEROS, 400 MHZ INFORMAÇÃO DE MEMÓRIA DE 32MB SDRAM, FLASH 8 MB, INTERFACE DE REDE 2X10/100 BASE-TX(CAT 5, RJ-45) INTERFACE ETHERNET; APROVAÇÕES SEM FIO - FCC PART 15 247, IC RS 210, CE, TEMPERATURA OPERACIONAL - 30C A+80C, HUMIDADE DE 5 A 95% DE CONDENSAÇÃO, FAIXA DE FREQUÊNCIA 4.9-5.9 GHZ, CHOQUE E VIBRAÇÃO ETSI300-019-1.4, KIT PÓLO DE MONTAGEM DO KIT DE MONTAGEM INCLUIDA, CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 8 WATTS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 15V, 0 8A SURGE INTEGRADA PORTECTION POEADAPTADOR INCLUIDO, POWER POWER OVER ETHERNET MÉTODO PASSIVO(PARES 4 5 + 7,8 RETORNO) TAMANHO GABINETE DE 29.4 CENTIMETROS X 8CMX3CM 0.4 KG DE PESO; CARACTERÍSTICAS CAIXA EM PLASTICO UV ESTABILIZADO EXTERIOR	UBIQUITI	UN	3,00	353,60	1 060,80	
TOTAL								6 212,16

Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré, em 30/09/2013.

EDIMAR DE FREITAS ALBONETI
 Prefeito Municipal